

KP2000

Rapid 1D-CCD

Der **KP2000 Rapid 1D-CCD** ist ein Handheld-Barcodescanner und verfügt über die neueste Technologie für eine ausgezeichnete 1D-Barcode-Scanleistung bei außergewöhnlich niedrigem Stromverbrauch. Der **KP2000 Rapid 1D** kann bis zu 200 Scans pro Sekunde durchführen, was eine sehr schnelle und genaue Barcode-Erfassung ermöglicht. Darüber hinaus stellt die kompakte Größe und das ergonomische, solide Design eine intelligente Lösung für den umfassenden Einsatz in unterschiedlichen Umgebungen dar. Der **KP2000 Rapid 1D** ist ein praktischer, benutzerfreundlicher, qualitativ hochwertiger Einstiegsscanner zu einem äußerst wettbewerbsfähigen Preis.



Der Tischständer ist optional



LINEAR
CCD



1D



1,2 M FALLTIEFE



IP 41



USB

KP2000 *Rapid 1D-CCD*

Haupteigenschaften

Physische Eigenschaften	Abmessungen	Höhe 90 mm, Breite 60 mm, Tiefe 180 mm
	Gewicht	195 g
	Kabel	Festes Anschlusskabel 2,0 m
	Gehäuse-Material	PC+TPU
Datenübertragung	Anzeige	Piepser, LED
	Unterstützte Schnittstelle	USB-Tastatur, virtuelle USB-Datenübertragung
Leistung	Betriebsart	Handheld-Barcodescanner, intuitives Scannen
	Programmierungsmethode	Manuell (Erkennung spezieller Barcodes)
	Eingangsspannung	USB 5 ±0,25 VDC
	Strom	Standby: 20 mA Scannen: 130 mA
	Sensor	2500 px CCD, linear
	Scanwinkel	±60°, ±65°, ±45° (Schrägstellung, Abstand, gerollt)
	Druckkontrast	30 % minimaler Reflexionsunterschied
	Dekodierungstiefe Min Barcode-Breite	4mil: 38-72 mm 5mil: 35-110 mm 10mil: 40-220 mm 13mil: 40-250 mm 40mil: 50-320 mm
Datenerfassung	Dekodierfähigkeit 1D	UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN, ISSN, Code 39, Code 38 Full Ascii, Code 32, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Codabar, Code 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, Code 93, Code 11, MSI/Plessey, UK(Plessey, China Post, GSI DataBar, Telepen
Umwelteinflüsse	Temperatur	Betrieb 0° bis 50°C Lagerung -25° bis 60°C
	Luftfeuchtigkeit	10% bis 80% (nicht kondensierend)
	Wasserfest	IP41
	Sicherheit	EMV: EN55022, EN55024 Elektrische Sicherheit: EN60950 Fallwiderstand: Mehrfaches Fallenlassen 1,2 m



EINZELHANDEL GESUNDHEITSWESEN



WARENHAUS



TICKETING

Die Informationen in diesem Dokument von Kaptur können ohne Vorankündigung geändert werden und sind nicht als endgültig anzusehen. Alle angemessenen Vorsichtsmaßnahmen wurden getroffen. Kaptur übernimmt keine Verantwortung für Fehler, die in diesem Dokument auftreten könnten. Alle Marken oder eingetragenen Marken sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

Europe Office

Via dei Boschi, 2/13
33040 Pradamano (UD) ITALY
info@kaptur-id.com
www.kaptur-id.com

Hong Kong Office

407, 4th floor, Sunrise Industry Building,
10 Hong Man Street, Chai Wan, HK SAR
info@kaptur-id.com
www.kaptur-id.com

KP2000_DE_V1.02

kaptur

PRECISE DATA DEVICES