

KP2230

Wireless 2D

Der **KP2230 Wireless 2D** bietet eine kostengünstige Datenerfassungslösung, mit der Kunden die Vorteile eines 2D-Barcode-Scanners zum Preis eines 1D-Scanners nutzen können. Ausgestattet mit der Scantechnologie der dritten Generation bietet der **KP2230 Wireless 2D** eine ausgezeichnete Scan-Leistung. Mit einer starken, zuverlässigen HF-Verbindung von bis zu 50 Metern Entfernung von seinem Host, ermöglicht der **KP2230 Wireless 2D** es Ihnen, sich ohne Einschränkungen in Ihrem Geschäft zu bewegen.

Der **KP2230 Wireless 2D** ist eine ideale Lösung für Anwendungen wie Produktrückverfolgbarkeit, Einkauf-Verkauf-Inventar-Management und Büroautomatisierung.



0,3 MEGA
PIXEL



1D



2D



2 M FALLTIEFE



IP 52



USB



Wireless
2,4GHz

KP2230 *Wireless 2D*

Haupteigenschaften

Physische Eigenschaften	Abmessungen	Höhe 99 mm, Breite 60 mm, Tiefe 170 mm
	Gewicht	165 g
	Kabel	Anschlusskabel 1,5 m
	Gehäuse-Material	ABS+TPU
	Anzeige	Piepser, LED
Datenübertragung	Unterstützte Schnittstelle	USB-Tastatur, virtuelle USB-Datenübertragung RS232 (optional)
	HF-Datenübertragung	2,4 GHz bis zu 100 m im offenen Raum
Leistung	Betriebsart	Handheld-Barcodescanner, intuitives Scannen
	Programmierungsmethode	Manuell (Erkennung spezieller Barcodes)
	Batterie	Wiederaufladbarer Lithium 1600mAh-Akku
	Auflademodus	Mikro-USB-Ladeanschluss USB 5Vdc Ladespannung
	Laufdauer	8,5 h stetige Laufzeit
	Eingangsspannung	USB 5 ±0,25 VDC
	Strom	Standby: 10 mA Scannen: 190 mA
	Sensor	Bildfläche (640 x 480 Pixelfeld 256 Graustufen)
	Scanwinkel	±75°, ±65°, ±360° (Schrägstellung, Abstand, gerollt)
	Druckkontrast	30 % minimaler Reflexionsunterschied
	Lichtquelle	Beleuchtung: 6500 K, weiße LED Ausrichtungs-LED (617 nm ±10 nm)
	Dekodierungstiefe Min Barcode-Breite	5mil Code 128 15-79 mm 10mil QR Code 7-83 mm 13mil EAN 13 35-225 mm 20mil Code 128 15-172 mm 50mil Code 128 80-520 mm
	Speicherkapazität	Das Offline-Scannen kann bis zu 50000 Barcodes speichern
Datenerfassung	Dekodierfähigkeit 1D	UPC/EAN, UPC/EAN mit Zusätzen, Bookland EAN, ISSN, UCC Coupon Extended Code, Code 128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Trioptic Code 39, Code 32, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Codabar, MSI, Chinese 2 of 5, GS1 DataBar Varianten, Korean 3 of 5, ISBT Concat
	Dekodierfähigkeit 2D	PDF417, MicroPDF417, QR Code, DataMatrix, Han Xin Code, Aztec Code, MicroQR Code,
Umwelteinflüsse	Temperatur	Betrieb -5° bis +65°C Lagerung -20° bis +70°C
	Luftfeuchtigkeit	5% bis 90% (nicht kondensierend)
	Wasserfest	IP52
	Sicherheit	EMV: EN55022, EN55024 Elektrische Sicherheit: EN62471 RF-Immunität: IEC61000-4 -3, 10V/m Sturzfestigkeit: Mehrfaches Fallenlassen 2 m



EINZELHANDEL GESUNDHEITSWESEN



WARENHAUS



TICKETING

Die Informationen in diesem Dokument von Kaptur können ohne Vorankündigung geändert werden und sind nicht als endgültig anzusehen. Alle angemessenen Vorsichtsmaßnahmen wurden getroffen. Kaptur übernimmt keine Verantwortung für Fehler, die in diesem Dokument auftreten könnten. Alle Marken oder eingetragenen Marken sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

Europe Office
Via dei Boschi, 2/13
33040 Pradamano (UD) ITALY
info@kaptur-id.com
www.kaptur-id.com

Hong Kong Office
407, 4th floor, Sunrise Industry Building,
10 Hong Man Street, Chai Wan, HK SAR
info@kaptur-id.com
www.kaptur-id.com

KP2230_DE_V1.01

kaptur
PRECISE DATA DEVICES